

Виброплита реверсивная дизельная DPU 3750 Nets - версия с максимальной скоростью и электростартером

Модели DPU с центробежной силой в 37 кН являются производительными универсальными машинами для работы с тротуарной плиткой, садового и ландшафтного строительства, а также для ремонтных работ на дорогах, тротуарах и стоянках. Как и все виброплиты класса 25 – 37 кН компании Wacker Neuson, они обладают комплектом прочных встроенных колес. Это обеспечивает данному классу машин уникальную на рынке таких устройств мобильность на строительной площадке. Благодаря компактности конструкции и отличной маневренности, эти виброплиты идеально подходят для профессионального уплотнения канав, тротуаров и других узких зон в режиме постоянного использования.



DPU 3750 H - профессиональная реверсивная виброплита, сочетающая высокую маневренность и достаточную силу удара. Масса 250 кг в сочетании с мощным дизельным двигателем HATZ 1B30 создают поистине функциональную реверсивную виброплиту. Она эффективна при уплотнении обратной засыпки траншей. Подходит как для финишных проходов, так и для послойных. Также доступна версия модели со сверхвысокой скоростью прямого хода и электростартером - DPU3050Hets.

Технические характеристики

| Модель: | DPU3750H с максимальной скоростью | DPU3750Hets с электростартером |
|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Рабочая масса, кг: | 247 | 265 |
| Центробежная сила, кН: | 37 | 37 |
| Размер опорных плит (Ш x Д), мм: | 500 x 703 | 500 x 703 |
| Рабочая ширина, мм: | 500 | 500 |
| Толщина опорных плит, мм: | 10 | 10 |
| Высота (без дышла), мм: | 771 | 771 |
| Рабочая высота, мм: | 871 | 871 |
| Частота, Гц: | 90 | 90 |
| Вибрации рук, м/с ² : | 1,5 | 1,5 |

| | | |
|--|--|--|
| Предварительный запуск макс. (зависит от грунта и влияния окружающей среды), м/мин: | 27 | 27 |
| Мощность на единицу площади макс. (зависит от грунта и влияния окружающей среды), м ² /ч: | 810 | 810 |
| Тип двигателя: | 1-цилиндровый дизельный двигатель с воздушным охлаждением | 1-цилиндровый дизельный двигатель с воздушным охлаждением |
| Изготовитель двигателя: | Hatz | Hatz |
| двигатель: | 1 B 30 | 1 B 30 |
| Рабочий объем, см ³ : | 347 | 347 |
| Мощность двигателя макс. (DIN ISO 3046), кВт: | 5,4 | 5,4 |
| при числе оборотов, 1/мин: | 3.600 | 3.600 |
| Расход топлива, л/ч: | 0,6 | 0,6 |
| Объем бака (топливо), л: | 5 | 5 |
| Силовая передача: | От приводного двигателя через центробежную муфту и ременный привод непосредственно на эксцентрик | От приводного двигателя через центробежную муфту и ременный привод непосредственно на эксцентрик |

Преимущества использования виброплиты реверсивного хода DPU

Единственное в своем роде оборудование! Встроенная ходовая часть исключительной прочности: даже горячий асфальт и падения с бордюров не могут повредить колеса. Высокая долговечность даже при максимальной загрузке: плита основания из GJS-700. Лучшая комбинация прочности и износостойкости. Отсутствие усталости и точная работа благодаря демпфированию рукояти и возможности бокового управления. Безопасная транспортировка обеспечивается безлюфтовым механизмом блокировки направляющей рукояти. Мощный дизельный двигатель с большим резервом мощности. Доступны версии моделей со сверхвысокой скоростью прямого хода и электростартером.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33

E-mail: info@atlas-stt.ru

<http://atlas-stt.ru>