

Электрический мини-погрузчик Weidemann 1880e

Компактная конструкция, низкий центр тяжести, малый радиус разворота и большая мощность – эти характеристики уже много лет отличают погрузчики Hoftrac и по-прежнему обеспечивают успех этих машин. Погрузчики без проблем могут выполнить любую рабочую задачу, они работают быстро, универсально и безопасно – погрузчик всегда готов к работе.



Технические характеристики

Данные транспортного средства □

Мост □

РА 940

Рабочее место водителя □ (опционально)

FSD (кабина)

Скорость движения □ (опционально)

0 - 20 (28) км/ч

Передачи □

2

Объем бака □

65 л

Гидравлическое масло □

35 л

Гидравлическая система □

Гидравлическая система привода - Рабочее давление □

450 бар

Рабочая гидравлика - Производительность □ (опционально)

56 (63-100) л/мин

Рабочая гидравлика - Рабочее давление □

210 бар

Привод □

Тип привода □

гидростатический

Приводной механизм □

карданный вал

Шумовые характеристики □

Усредненный уровень акустической мощности LwA □

99,8 дБ(А)

Гарантированный уровень акустической мощности LwA □

101 дБ(А)

Заданный уровень звука LpA □

82 дБ(А)

Электрическая установка □

Рабочее напряжение□	12 V
Генератор□	85 A
Вес□	
Рабочий вес (в стандартной комплектации)□	3400 кг
Опрокидывающие нагрузки на ковш - машина расположена прямо□	2086 кг
Опрокидывающие нагрузки на ковш - машина повернута□	1692-1898* кг
Опрокидывающие нагрузки на вилочный захват для поддонов - машина расположена прямо□	1731 кг
Опрокидывающие нагрузки на вилочный захват для поддонов - машина повернута□	1459-1605* кг

Характеристика двигателя

Электрическая установка□

Рабочее напряжение□ 12 V

Генератор□ 85 A

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>