

## Гидромолот Delta FX-50S

Гидромолот Delta FX-50S — навесное оборудование, которое используется в строительных работах, требующих исключительную мощность и производительность. Обычно используют для дробления негабарита с высокой прочностью, таких как гранит, диабаз, гранит габбро, базальт. Работы гидромолотом можно проводить в любом пространственном положении, в том числе горизонтально.

Гидромолот Delta FX-50S агрегируется на полноповоротные экскаваторы массой от 40 до 55 тонн.



### Технические характеристики

Пневмогидроаккумулятор:	в комплекте
Страна производитель:	Южная Корея
Работа без прижатия:	нет
Тип:	Поршневой
Работа под водой:	Опция
Автоматическая смазка:	в комплекте
Грязесъемник:	в комплекте
Тип корпуса:	Закрытый
Диаметр пики, мм:	180
Модель гидромолота:	Delta FX-50S
Масса, кг:	4400
Тип техники:	Экскаватор
Тип гидроразводки:	однопоточная
Масса экскаватора, т:	40-55
Энергия удара, Дж:	13125
Рабочее давление, атм:	160-180
Частота ударов, уд./мин:	250-450
Поток масла, л/мин:	250-300

### Комплект поставки гидромолота Delta FX-50S

Гидромолот Delta FX-50S Переходную плиту 2 РВД для подключения к гидролинии машины-носителя, арктическое исполнение (+100 – 50°C) с пластиковой защитой Комплект заправки азотом (баллон с азотом 5л, заправочный редуктор, пневморукав, манометр) Инструмент (пика- 1шт., клин – 1 шт.) Систему автоматической смазки

### **Опции гидромолота Delta FX-50S**

Комплект подвода воздуха к гидромолоту для подводных работ; Электрогидравлический комплект аварийной остановки для защиты от гидроудара при работе под водой.

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>