

Гидравлический перфоратор Atlas Copco COP 3038

Для бурения с поверхности скважин на взрыв был разработан станок DM-30 и его усовершенствованная версия **DM-30 II**, которая отличается усиленной однобалочной рамой, улучшенным штангодержателем и немного переработанной компоновкой для более удобного доступа при замене запасных частей **Atlas Copco** и расходных материалов. Данная установка позиционируется как недорогое решение целого ряда задач. Несмотря на заложенную доступность, буровая установка **Atlas Copco DM-30** обладает высокой скоростью бурения и при дооборудовании её дополнительной каруселью способна бурить на глубину почти 46 метров. Для монтажа на палубу буровой установки доступны два двигателя с принудительным надувом **CAT C15** и **Cummins QSX15**, а также компрессором высокого или низкого давления.



Преимущества:

Пакет для бурения под углом. Позволяет бурить под углом до 200 с шагом в 50. Система удаления пыли. Предназначена для удаления и сбора из скважины частиц. Комплектуется системой промывки с подачей до 11л в минуту и баком на 200 литров. Fast Service System. Дополнительная панель с быстро соединяющимися фитингами для слива и залива технических жидкостей. Быстрый старт. Состоит из стандартного подогревателя и системы впрыска эфира.

Технические характеристики

Двигатель:	CAT C15, Cummins QSX15 425 – 525 л.с. (317 – 391 кВт)
Усилие подачи:	30 000 фунтов (28123 кг)
Крутящий момент:	7,3 KNm
Производительность компрессора:	25 куб. м/мин при 7,6 бар
Диаметр скважины:	127 - 171 мм
Вес на долото:	13 600 кг
Глубина за один проход:	8,5 м

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia

Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33

E-mail: info@atlas-stt.ru

<http://atlas-stt.ru>